DE | Edelmetallauflage - Empfehlung zur Verarbeitung und Reinigung

Verlegung: Es befinden sich 2 Fliesen in einem Paket, jeweils mit unterschiedlichem Muster (Muster A und Muster B). Eine richtungsgebundene Verlegung ist nicht erforderlich. Für ein harmonisches Bild sollte jedoch darauf geachtet werden, dass die Muster A und B immer abwechselnd verlegt werden.

Verarbeitung / Verfugung: Im Trockenschnitt lassen sich in der Regel die Dekorfliesen schneiden, zur Bearbeitung der Kleinmosaike und von Feinsteinzeug empfehlen wir die Verwendung eines Nassschneiders mit geschlossener Diamanttrennscheibe. Für die Verlegung ist ein kunststoffvergüteter Fliesenkleber – C2 nach EN 12004 – empfehlenswert. Nur quarzfreie Fugenmörtel (Feinfugmörtel) verwenden.

Reinigung: Mit lauwarmen Wasser, einem weichen Schwamm, gegebenenfalls unter Zusatz eines milden Neutralreinigers. Aggressive, stark säure-, laugen- und freies Chlor enthaltenden sowie scheuernde Reinigungsmittel dürfen nicht verwendet werden. Die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Reinigungsprodukt immer zunächst an unauffälliger Stelle prüfen!

Im Laufe der Zeit kann, wie bei allen Metalloberflächen üblich, eine Patina entstehen, die ein gewünschter Effekt ist und keinen Reklamationsgrund darstellt.

Für die empfohlenen Produkte zur Verlegung, Verfugung und Reinigung kann eine Gewährleistung lediglich vom Hersteller übernommen werden.

EN | Precious metal plating – recommendation for fitting and cleaning

Laying: There are 2 tiles in each package, each with a different pattern (pattern A and pattern B). Directional installation is not necessary. However, to achieve a harmonious look, care should be taken to ensure that patterns A and B are always laid alternately.

Fitting / Grouting: The decorative tiles can usually be cut with a dry cut. To work on the small mosaics and porcelain stoneware, we recommend using a wet cutter with a closed diamond cutting disc. A plastic-modified tile adhesive – C2 according to EN 12004 – is recommended for laying. Only use quartz-free joint grout (fine grout).

Cleaning: With lukewarm water, a soft sponge, if necessary with the addition of a mild neutral cleaning agent. Do not use any aggressive, strongly acidic, alkaline or free chlorine containing cleaning agents or abrasive cleaning agents. Always check the compatibility of the material to be treated with the cleaning agent on an inconspicuous spot first!

As with all metal surfaces, patina can form during the course of time. This is a desired effect and not a cause for complaint.

Liability for the products recommended for tiling, jointing and cleaning purposes is borne solely by the manufacturers of the products concerned.

FR | Application de métaux précieux – Recommandations pour la mise en œuvre et le nettoyage

Pose: Chaque paquet contient deux carreaux, chacun avec un motif différent (motif A et motif B). Il n'est pas nécessaire de respecter un sens de pose particulier. Pour obtenir un résultat harmonieux, veillez toutefois à alterner les motifs A et B lors de la pose.

Mise en œuvre et jointoiement: Les carreaux décoratifs peuvent généralement être coupés avec une carlette à sec. Pour travailler sur les petites mosaïques et le grès cérame, nous vous recommandons d'utiliser une fraise humide avec un disque de coupe à diamant fermé. Une colle à carrelage modifiée en plastique – C2 selon EN 12004 – est recommandée pour la pose. N'utiliser que du mortier de jointoiement sans quartz (mortier de jointoiement fin).

Nettoyage: Avec de l'eau tiède, une éponge douce, éventuellement additionnée d'un détergent neutre doux. N'utilisez pas de détergents agressifs, fortement acides, alcalins ou contenant du chlore libre ni de détergents abrasifs. Vérifiez toujours d'abord la compatibilité du matériau à traiter avec le produit de nettoyage à un endroit peu visible!

Au cours des années, une patine peut se former comme sur toutes les surfaces métalliques ; cette patine est voulue et ne saurait faire l'objet d'une quelconque réclamation.

La garantie des produits que nous recommandons pour la pose, le jointoiement et l'entretien ne peut être endossée que par les fabricants de ces produits.

TR | Değerli metal kaplama - Uygulama ve temizleme önerisi

Döşeme: Bir pakette 2 adet karo bulunmaktadır, her biri farklı desene sahiptir (Desen A ve Desen B). Yönlü döşeme gerekli değildir. Ancak uyumlu bir görünüm için Desen A ve Desen B'nin her zaman dönüşümlü olarak döşenmesine dikkat edilmelidir.

İşleme / Derz Dolgu: Dekor karolar genellikle kuru kesim ile kesilebilir, küçük mozaikler ve porselen karoların işlenmesi için kapalı elmas kesme diski olan ıslak kesici kullanılması tavsiye edilir. Döşeme için plastik katkılı karo yapıştırıcısı – EN 12004'e göre C2 – tavsiye edilir. Sadece kuvars içermeyen derz harcı (ince derz harcı) kullanılmalıdır.

Temizlik: Ilık su, yumuşak bir sünger ve gerekirse hafif bir nötr temizleyici ilave ederek temizleyin. Agresif, güçlü asidik, alkali ve serbest klor içeren ve aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır. Temizlik ürünü ile işlenecek malzemenin uyumluluğu her zaman önce göze çarpmayan bir yerde test edilmelidir!

Zamanla, tüm metal yüzeylerde olduğu gibi, istenen bir etki olan ve şikayet nedeni teşkil etmeyen bir patina oluşabilir.

Döşeme, derz dolgu ve temizlik için önerilen ürünler için garanti sadece üretici tarafından verilebilir.